



Simplified Chinese | 简体中文

SMART WATER ADVICE

连接雨水箱

雨水箱可接入住宅的卫生间和洗衣房。这有助于最大限度地发挥雨水箱的效益，因为雨水可全年使用，而不仅限于旱季。

- ◆ 必须由持牌水管工将新安装或现有的雨水箱接入家庭马桶或冷水洗衣机水龙头。如果可以同时接入两种用途，强烈建议采用。内部连接的费用将取决于所需的工作量。
- ◆ 所有水管工程必须由持牌水管工执行，且总额为750 澳元或以上的工程，水管工必须提供合规证书。
- ◆ 所有户外和室内的雨水水龙头及取水点，必须通过内部连接的雨水箱供水。
- ◆ 安装城镇自来水备用供水系统时，请注意以下事项：
 1. 雨水箱到各出水口的所有连接，必须由持牌水管工安装。
 2. 由于雨水箱需接入马桶或洗衣区冷水出口，因此当雨水箱水量用尽时，应可切换至市政自来水。

3. 除非安装防回流装置，否则雨水箱出水管与家庭市政供水管之间不得存在交叉连接。雨水接入室内供水系统时，必须安装防回流装置。这对于防止市政供水被污染至关重要。

💧 室内用设施的市政供水备用方案包括以下几种：

1. 滴流补给系统：当雨水水位过低时，系统会向水箱中补充少量市政自来水。
2. 当水箱水位低于设定的最低水平时，可通过自动或手动装置，在雨水箱与市政自来水之间切换供水。开关装置位于市政供水管与雨水箱供水管的交汇处，并安装在远离水箱的位置。
3. 专用连接：从雨水箱直接供水至室内设施，不向雨水箱补充自来水。当雨水箱水量用尽时，需将供水切换至屋内现有的市政供水管。
4. 如果雨水箱用市政自来水补给，则在用水限制期间，水箱中的水被视为市政自来水，不得用于限制规定禁止的用途。



观看水资源保护 (The Water Conservancy)
YouTube 频道上的“操作指南 (How to)”视频